

TASKI Jontec Luna

Zijdeglans vloeremulsie

Productomschrijving

Zijdeglans vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke harde waterbestendige vloeren. De formulering geeft een perfecte hechting op bijna alle vloersoorten.

Belangrijke eigenschappen

Voorziet de vloer van een beschermende zijdeglans laag
Duurzaam en goed bestand tegen slijtage
Speciale polymeer technologie met superieure hechting ten opzichte van conventionele vloeremulsies
Eenvoudig aan te brengen, korte droogtijd
Stroef volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)

Voordelen

Voorziet de vloer van een zijdeglans laag, houdt het oorspronkelijke karakter van de vloer in stand
Op bijna alle vloersoorten toe te passen zoals vinyl, linoleum, steen, rubber
Goed opwrijfbaar en universeel te onderhouden
Gemakkelijk aan te brengen met een wasverdeler maar ook met een mop.
Uitstekende verfilming.
Stroef, dus veilig

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Het product is gebruiksklaar. Gebruik onverdund

Toepassing:

Gebruiken volgens de JohnsonDiversey top- en recoatmethodiek (vraag naar de speciale werkommschrijving). Behandel poreuze vloeren, zoals linoleum, eerst met een JohnsonDiversey verzegelaar. Giet het product over de vloer uit en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal 2 lagen aan op niet poreuze of verzegelde vlakke vloeren.

Linoleum: Nadat de sealer volledig droog is, de vloer opwrijven met een éénschijfsmachine en een blauwe pad. Stofwis de vloer (gebruik geen oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen.

Belangrijk:


Niet mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en ongelakt hout of kurk. Niet buitenshuis of in natte ruimten gebruiken.

Technische gegevens

Eigenschappen:	Melkachtige witte vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]:	1.03
pH-waarde puur:	8.5 - 9.0
Verbruik:	20-40 ml/m ²

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

F2d



TASKI Jontec Luna

Veilige hantering en opslag

Veilig gebruik:

Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/ specialisten.

Opslaginformatie:

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet opslaan bij temperaturen beneden de 5°C.

Goedkeuringen

Getest volgens ASTM D-2047 voor stroefheid.

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte	Type verpakking
7513323	2 x 5 liter	can